

Segnali di sicurezza adesivi da pavimento in PVC laminato

Laminated PVC self-adhesive floor safety signs

Descrizione Description

Segnali di sicurezza da pavimento in PVC rigido, con la stampa protetta da un film trasparente laminato e adesivo acrilico modificato a base solvente. Rimovibili. Simboli ISO 7010 (W014, M024, P004, P002, M008, M015, M003) e divieto di accesso ai non autorizzati con il simbolo della mano alzata.

Rigid PVC floor safety signs, with the print protected by a clear laminate and a modified solvent acrylic adhesive. Removable. ISO 7010 symbols (W014, M024, P004, P002, M008, M015, M003) and the raised-hand "no unauthorised access" symbol.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	Valore Value	Metodo di prova Test method
Materiale Material	PVC laminato Laminated PVC	–
Pellicola in PVC PVC film	0.3 mm, rigida 0.3 mm rigid film	Calibro Calliper
Tipo di adesivo Adhesive type	Acrilico modificato a base solvente (0.1 mm) Modified solvent acrylic (0.1 mm)	–
Adesione all'acciaio Adhesion to steel	0.3 ↑	PSTC-4
Resistenza all'acqua (mesi) Water resistance (months)	10	PSTC-35
Resistenza ai prodotti chimici (mesi) Chemical resistance (months)	8	PSTC-35
Resistenza all'olio motore Motor oil resistance	Eccellente Excellent	PSTC-35
Temperatura di esercizio Temperature range	-30 °C / +70 °C	vedi nota see note

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

Prova Test	Risultato Result
DIN 51130 – coefficiente di attrito DIN 51130 – coefficient of friction	R10

Altre informazioni Other information

Misura Size	Segnali tondi: diametro 43 cm Round signs: 43 cm diameter
Posa Application	Sopra i 10 °C, su pavimento pulito, sgrassato e asciutto; premere bene, meglio con un rullo. Above 10 °C, on a clean, degreased and dry floor; press firmly, preferably with a roller.
Origine Origin	Regno Unito United Kingdom

Temperatura provata da laboratorio indipendente (Adhesive Technical Services Ltd, Inghilterra). Temperature test performed by an independent laboratory (Adhesive Technical Services Ltd, England).

Dati tecnici dichiarati dal produttore; prove eseguite da laboratori indipendenti. I valori sono indicativi: verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e applicarlo su superficie pulita e asciutta. Technical data declared by the manufacturer; tests carried out by independent laboratories. Values are for reference only: check the product is suitable for the intended use and apply it to a clean, dry surface. Informazioni e certificati / Information and certificates: www.adesivisicurezza.it