Vhb nastro adesivo biadesivo trasparente 33mt in varie dimensioni e spessore

Nastro biadesivo acrilico trasparente senza supporto, strutturale (500 µm)

Biadesivo acrilico senza supporto studiato per adesivizzare superfici critiche, con eccellente conformabilità alle superfici irregolari. La massa adesiva acrilica a solvente garantisce resistenza a UV e invecchiamento e consente un fissaggio strutturale permanente. Da abbinare ai consueti primer di ancoraggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Supporto	**Non presente**
Adesivo	**Acrilico a solvente**
Spessore totale	**500 µm**
Densità	**960 kg/m³**
Tack iniziale (sfera d'acciaio n. 14)	**20 mm**
Adesione su acciaio (pelatura 180°)	**38 N/25 mm**
Capacità di tenuta max	**> 72 h**
Resistenza alla temperatura 20''	**min. -35 °C / max +120 °C**
Resistenza alla temperatura 120''	**min. -35 °C / max +80 °C**
Colore	**Trasparente**
Liner	**Film plastico rosso**

MISURE DISPONIBILI

Larghezza massima	**800 mm**
Lunghezza	**33 m**

APPLICAZIONI

- Profili plastici e in alluminio
- Legno verniciato
- Laminati plastici
- Verniciature a polvere
- Superfici critiche e irregolari

ISTRUZIONI D'USO

- Abbinare ai consueti primer di ancoraggio: tutte le prove sono state effettuate con applicazione dei primer specifici.

NOTE

- I dati sono valori medi ricavati da prove su campioni di produzione e non costituiscono garanzia degli esiti applicativi; ogni applicazione deve essere verificata preventivamente dall'utilizzatore.

Dati tecnici del materiale aggiornati alla revisione del 16/01/2014, rev. 2.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.