

Marcatori adesivi da pavimento in PVC (angoli, T, croci, impronte, frecce)

PVC self-adhesive floor markers (corners, T, crosses, footprints, arrows)

Descrizione Description

Marcatori fustellati da una pellicola in PVC omogeneo, colorato in tutto lo spessore, con adesivo acrilico modificato a base solvente. Per la segnaletica orizzontale interna: posti pallet e attrezzature, percorsi pedonali, sensi di marcia.

Die-cut markers made from a homogeneous PVC film, coloured right through, with a modified solvent acrylic adhesive. For indoor floor marking: pallet and equipment locations, walkways, directions of travel.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	Valore Value	Metodo di prova Test method
Pellicola Film	PVC omogeneo colorato Homogeneous coloured PVC	–
Spessore della pellicola Film thickness	0.5 mm	Calibro Calliper
Tipo di adesivo Adhesive type	Acrilico modificato a base solvente Modified solvent acrylic	–
Spessore dell'adesivo Adhesive thickness	0.12 mm	–
Spessore totale Total thickness	0.62 mm	–
Adesione al distacco su acciaio inox, dopo 20 min (N/25 mm) Peel adhesion to stainless steel, 20 min dwell (N/25 mm)	25.2	FINAT FTM1
Adesione al distacco su acciaio inox, dopo 24 h (N/25 mm) Peel adhesion to stainless steel, 24 h dwell (N/25 mm)	28.0	FINAT FTM1
Resistenza alla trazione (N/25 mm) Tensile strength (N/25 mm)	158	Lloyd T5100, cella 500 N Lloyd T5100, 500 N load cell
Allungamento a rottura Elongation at break	294%	Lloyd T5100, cella 500 N Lloyd T5100, 500 N load cell
Temperatura di esercizio Temperature range	-30 °C / +70 °C	–

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

Prova Test	Risultato Result
Pendolo, asciutto / bagnato Pendulum, dry / wet	102 / 24
DIN 51130 – piano inclinato con calzature DIN 51130 – ramp test, shod	R10

Prove di attrito eseguite da un laboratorio indipendente riconosciuto; copie dei certificati disponibili su richiesta. Prove meccaniche eseguite da Adhesive Technical Services Ltd (Inghilterra). Friction tests carried out by a recognised independent laboratory; copy certificates available on request. Mechanical tests performed by Adhesive Technical Services Ltd (England).

Altre informazioni Other information

Colori standard Standard colours	Giallo, bianco, nero, arancione, rosso, verde Yellow, white, black, orange, red, green
Forme e misure Shapes and sizes	Angolo a L 20 x 20 cm (bracci 8 cm); T 30 x 20 cm; croce con bracci 30 cm (ingombro 23,5 x 23,5 cm); impronta 24 x 9 cm; freccia 20 x 10 cm (gambo 5 cm) L corner 20 x 20 cm (8 cm arms); T 30 x 20 cm; cross with 30 cm arms (23.5 x 23.5 cm overall); footprint 24 x 9 cm; arrow 20 x 10 cm (5 cm shaft)
Posa Application	Sopra i 10 °C, su pavimento pulito, sgrassato e asciutto; premere bene, meglio con un rullo. Above 10 °C, on a clean, degreased and dry floor; press firmly, preferably with a roller.
Origine Origin	Regno Unito United Kingdom

Dati tecnici dichiarati dal produttore; prove eseguite da laboratori indipendenti. I valori sono indicativi: verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e applicarlo su superficie pulita e asciutta. Technical data declared by the manufacturer; tests carried out by independent laboratories. Values are for reference only: check the product is suitable for the intended use and apply it to a clean, dry surface.
Informazioni e certificati / Information and certificates: **www.adesivisicurezza.it**