Paraspigoli protezione rifrangente in gomma dura per angoli pareti da 30mm 8057190339627

Paraspigoli in gomma riciclata con catarifrangenti

Paraspigoli in gomma piena riciclata (da pneumatici d'auto) da installare su colonne e ingressi di edifici per proteggerli dai piccoli danni causati dai veicoli in transito. Il colore vivace e i catarifrangenti autoadesivi segnalano efficacemente l'ostacolo ai conducenti, aumentando la sicurezza e riducendo i costi di riparazione di veicoli e strutture.

MATERIALI

Corpo	**gomma piena riciclata (pneumatici d'auto)**
Segnalazione	**catarifrangenti autoadesivi**
Materiali di prodotto, fissaggio e imballo	**gomma, acciaio, PE (riciclabili)**
Comportamento al fuoco	**non autoestinguente**

ATTREZZATURA PER L'INSTALLAZIONE

Attrezzi	**occhiali di sicurezza, trapano a percussione, punta da 8 mm, punta piccola (3-5 mm), cacciavite (Phillips o Pozidriv), martello**
Kit di fissaggio	**viti e tasselli (il contenuto della confezione dipende dal venditore)**

CONFORMITÀ

Direttiva	**conforme alla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti**
Marcatura CE	**non soggetto a direttive specifiche per la marcatura CE**

APPLICAZIONI

- Protezione di colonne e spigoli in parcheggi e ingressi di edifici

ISTRUZIONI D'USO

- Se è la prima installazione, leggere attentamente le istruzioni prima di procedere senza fretta.
- Verifiche preliminari: controllare che l'area sia adatta alle dimensioni del paraspigoli e che l'installazione sia sicura e agevole; verificare di avere tutta l'attrezzatura, in buone condizioni e conforme alle norme di sicurezza.
- Alla consegna verificare che l'imballo sia integro; in caso contrario contattare il punto vendita.
- Marcatura: posizionare il prodotto nella posizione definitiva e segnare i punti di fissaggio con la punta piccola (diametro 3-5 mm).
- Foratura: forare la struttura con punta da 8 mm.
- Montaggio: inserire i tasselli e serrare le viti con il cacciavite.
- Manutenzione: controllare periodicamente le viti e serrarle se necessario; controllare i catarifrangenti autoadesivi e sostituirli se danneggiati o usurati.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.

NOTE

- Verificare che installazione e uso siano conformi alla normativa locale vigente.
- Non usare il prodotto per applicazioni o in condizioni diverse da quelle descritte.
- Sostituire il paraspigoli se danneggiato al punto da non poter essere fissato correttamente.
- Smaltimento: conferire i materiali a centri di riciclo certificati.
- Garanzia indicata nell'originale: 2 anni dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione, materiale o processo produttivo; esclusi uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni, normale usura, eventi naturali, vandalismo, urti di veicoli, esposizione ad ambienti corrosivi o molto salini. Risarcimento massimo limitato al valore del prodotto.
- Prodotto fabbricato nella Repubblica Popolare Cinese.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.