Spray antinfortunistica fosforescente luminescente antiscivolo a norma din 5113067510

Vernice spray fotoluminescente antiscivolo

Vernice spray per impieghi antinfortunistici a base di pigmenti fosforescenti, indicata dove è richiesta elevata visibilità (gradini, segnali, zone in penombra) e per decorazioni. Crea una superficie antiscivolo ruvida al tatto, adatta a superfici scivolose; il potere emissivo e l'effetto antiscivolo aumentano con il numero di strati e la vernice si ricarica se esposta a una fonte luminosa. Utilizzabile su metallo, plastica, legno ecc.; non contiene piombo, cadmio e cromo.

CARATTERISTICHE DELLA VERNICE

Film	**Pellicola trasparente fosforescente**
Aspetto del film	**Opaco**
Odore	**Caratteristico**
Punto di infiammabilità (flash point)	**inferiore a 0 °C**
Densità relativa	**0,9 g/ml circa**
Solubilità in acqua	**Insolubile**
Solubilità nei lipidi	**Solubile**
Metalli pesanti	**Non contiene (piombo, cadmio, cromo assenti)**
Asciugatura al tatto	**20-30 minuti**

APPLICAZIONI

- Antinfortunistica: gradini, segnali, zone in penombra
- Ufficio, ferramenta
- Applicazioni industriali di vario tipo
- Hobbistica e decoupage

ISTRUZIONI D'USO

- Pulire la superficie da trattare.
- Applicare il prodotto da una distanza di circa 20 cm, con erogazione sia verticale che orizzontale.
- Applicare tre/quattro mani incrociate.
- Per aumentare l'intensità di emissione al buio e l'efficacia antiscivolo, applicare ulteriori mani rispettando i tempi di attesa tra una mano e la successiva.
- Non utilizzare le superfici trattate per almeno 24 ore.
- Per esaltare la luminescenza notturna si consiglia l'applicazione su superfici e supporti bianchi.
- Eseguire sempre un test preventivo di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

NOTE

- La luminescenza si ricarica con l'esposizione a fonti luminose naturali o artificiali.
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta, redatta secondo le normative della Comunità Europea.
- L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni penali.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.

Dati tecnici del materiale aggiornati alla revisione del 30.09.2015 Rev. 1.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.