STICKERSLAB GHIRARDI

SCHEDA TECNICA
Prodotto n. 613
Emessa il 10/11/2026

Nastro adesivo segnalazione luminescente da 50mm con chevron verdi

Pellicola fotoluminescente in PVC qualità DIN

Pellicola adesiva fotoluminescente in PVC con rivestimento di pigmento fotoluminescente superficiale, adatta alla stampa serigrafica e digitale. Prestazioni di luminanza misurate secondo DIN 67510 parte 1.

COMPOSIZIONE

Strato superiore	**Sottile rivestimento di pigmento fotoluminescente, con finitura superficiale adatta a stampa serigrafica e digitale, protetto da film trasparente in PET (di solito già rimosso prima della spedizione)**
Strato intermedio	**PVC**
Strato inferiore	**Adesivo PU + carta di rilascio a protezione della colla prima dell'applicazione**

DIMENSIONI

Formato standard del rotolo	**1,24 m x 45,7 m/rotolo**
Spessore del film (PVC + rivestimento fotoluminescente + adesivo)	**0,23 ± 0,01 mm**
Spessore della carta di rilascio	**0,16 mm**
Spessore totale (senza strato protettivo superiore)	**0,37~0,42 mm**

LUMINANZA (DIN 67510 PARTE 1; SORGENTE D65, ILLUMINAMENTO E=1000 LX, 20 °C)

Dopo 1 minuto	**805 mcd/m²**
Dopo 10 minuti	**65 mcd/m²**
Dopo 30 minuti	**15,6 mcd/m²**
Dopo 60 minuti	**7,1 mcd/m²**
Dopo 120 minuti	**3,1 mcd/m²**
Dopo 300 minuti	**1 mcd/m²**
Dopo 720 minuti	**< 1 mcd/m²**

APPLICAZIONI

- Segnaletica fotoluminescente stampabile in serigrafia e in digitale

Dati tecnici del materiale aggiornati alla revisione del 2016-08-24.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.