

Nastro antiscivolo gommoso non abrasivo

Tacky rubber-like non-abrasive anti-slip tape

Descrizione Description

Nastro autoadesivo con superficie gommosa e morbida al tatto (polimero elastomerico) su base in PET: non abrasivo, privo di ftalati, stabile ai raggi UV. Per superfici su cui si sta in piedi o si cammina e per impugnature.

Self-adhesive tape with a tacky, rubber-like surface (elastomeric polymer) on a PET base: non-abrasive, phthalate-free, UV stable. For surfaces used for standing or walking and for hand grips.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	Valore Value	Metodo di prova Test method
Strato superiore Upper film	Polimero elastomerico, 0.7 mm Elastomeric polymer, 0.7 mm	–
Base Base film	PET	–
Spessore totale Total thickness	0.92 mm	–
Ftalati Phthalates	0%	–
Tipo di adesivo Adhesive type	Acrilico modificato trasparente Transparent modified acrylic	–
Adesione al distacco, 23 °C (N/25 mm) Peel adhesion, 23 °C (N/25 mm)	6.7	FINAT FTM1
Resistenza alla trazione (N/25 mm) Tensile strength (N/25 mm)	166	Lloyd T5100
Temperatura di esercizio Temperature range	-30 °C / +70 °C	vedi nota see note

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

Prova Test	Risultato Result
Pendolo EN 16165:2021 (PTV), asciutto / bagnato Pendulum EN 16165:2021 (PTV), dry / wet	74 / 13
Coefficiente di attrito statico, asciutto (angolo 69°) Static coefficient of friction, dry (angle 69°)	2.6

Prove eseguite da un laboratorio indipendente riconosciuto; copie dei certificati disponibili su richiesta. Tests carried out by a recognised independent laboratory; copy certificates available on request.

Colori Colours

Colore Colour	RAL	LRV medio Average LRV
Nero · Black	9004	2.96
Trasparente · Transparent	–	54.21

LRV: valore di riflettanza della luce (0 = nero assoluto, 100 = bianco puro). LRV: light reflectance value (0 = absolute black, 100 = pure white).

Temperatura provata da laboratorio indipendente (Adhesive Technical Services Ltd, Inghilterra). Temperature test performed by an independent laboratory (Adhesive Technical Services Ltd, England).

Dati tecnici dichiarati dal produttore; prove eseguite da laboratori indipendenti. I valori sono indicativi: verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e applicarlo su superficie pulita e asciutta. Technical data declared by the manufacturer; tests carried out by independent laboratories. Values are for reference only: check the product is suitable for the intended use and apply it to a clean, dry surface.
Informazioni e certificati / Information and certificates: **www.adesivisicurezza.it**