Scapa 2724 nastro adesivo segnalazione pavimenti zone alto passaggio 50mm x 33mt rossobianco giallonero

Scapa 2724 – nastro adesivo in PVC zebrato per segnalazione pericolo

Nastro in PVC morbido di qualità premium da 0,16 mm con adesivo aggressivo sensibile alla pressione a base gomma. Unisce eccellente resistenza meccanica, facile strappabilità trasversale, resistenza all'abrasione e ottima conformabilità. Disponibile solo in colori zebrati, per la segnalazione di pericoli e l'identificazione di aree a rischio.

PROPRIETÀ TECNICHE (VALORE NOMINALE, METODO CEI EN 60454)

Spessore nominale	**0,16 mm**
Resistenza a trazione	**25 N/cm**
Allungamento a rottura	**150%**
Adesione su acciaio	**2,0 N/cm**
Adesione sul dorso	**2,0 N/cm**
Temperatura in continuo	**80 °C**
Infiammabilità	**Autoestinguente**

MATERIALE

Supporto	**PVC morbido**
Adesivo	**Sensibile alla pressione a base gomma**

PRESENTAZIONE STANDARD

Lunghezza rotolo	**33 m**
Larghezza rotolo	**50, 75 e 100 mm**
Anima	**Cartone da 76 mm**
Confezione	**Termoretraibile**
Colori	**Zebrato nero/giallo e rosso/bianco**

RESISTENZE

Abrasione, corrosione e umidità	**Eccellente resistenza**
Ambienti	**Interni ed esterni protetti**

APPLICAZIONI

- Nastro di segnalazione pericolo e sicurezza
- Identificazione di aree potenzialmente pericolose

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.

ISTRUZIONI D'USO

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio o altri contaminanti.
- Applicare con pressione sufficiente per garantire un incollaggio ottimale ed evitare il sollevamento delle estremità (flagging).

CONSERVAZIONE

Conservare i rotoli in piano sui bordi di taglio, nell'imballo originale, protetti da polvere, calore, umidità, luce solare diretta e vapori di solventi, a temperatura tra +10 °C e +25 °C.

NOTE

- Conforme alle normative europee in materia di salute e sicurezza (come dichiarato in originale).

Dati tecnici del materiale aggiornati alla revisione del 02/07/02 (edizione 1).

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.