

Nastro antiscivolo a grana grossa (extra grip)

Coarse anti-slip tape (extra grip)

Descrizione Description

Nastro antiscivolo autoadesivo a grana grossa: supporto in PVC, adesivo acrilico a base solvente, superficie di granuli di ossido di alluminio. Spessore applicato 1.02 mm.

Coarse-grade self-adhesive anti-slip tape: PVC back carrier, solvent acrylic adhesive, aluminium oxide granule surface. Applied thickness 1.02 mm.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	Valore Value	Metodo di prova Test method
Supporto Back carrier	0.1 mm PVC	Calibro Calliper
Spessore totale applicato Total applied thickness	1.02 mm	Calibro Calliper
Tipo di adesivo Adhesive type	Acrilico a base solvente Solvent acrylic	–
Minerale Mineral type	Ossido di alluminio Aluminium oxide	–
Adesione all'acciaio (g/25.4 mm²) Adhesion to steel (g/25.4 mm²)	≥ 1500	PSTC-4
Resistenza alla trazione (kg/25.4 mm²) Tensile strength (kg/25.4 mm²)	≥ 6.0	PSTC-31
Resistenza allo strappo (g) Tear resistance (g)	5600 ± 200	PSTC-39
Allungamento a rottura Elongation at break	≥ 25%	PSTC-31
Temperatura di esercizio Temperature range	-40 °C / +80 °C	vedi nota see note
Resistenza all'acqua (mesi) Water resistance (months)	10	PSTC-35
Resistenza ai prodotti chimici (mesi) Chemical resistance (months)	8	PSTC-35
Resistenza all'olio motore Motor oil resistance	Eccellente Excellent	PSTC-35
Vita (mesi) Life (months)	12 – 24	PSTC-9

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

Prova Test	Risultato Result
Pendolo EN 16165:2021 (PTV), asciutto / bagnato Pendulum EN 16165:2021 (PTV), dry / wet	0.99 / 0.80
DIN 51130 – piano inclinato con calzature DIN 51130 – ramp test, shod	R13

Prove eseguite da un laboratorio indipendente riconosciuto; copie dei certificati disponibili su richiesta. Tests carried out by a recognised independent laboratory; copy certificates available on request.

Colori Colours

Colore Colour	RAL	LRV medio Average LRV
Nero · Black	9004	0
Giallo · Yellow	1023	38.25
Verde · Green	6010	1.5
Bianco · White	9003	57.44
Trasparente · Transparent	–	–
Nero / giallo · Black / yellow	–	–

LRV: valore di riflettanza della luce (0 = nero assoluto, 100 = bianco puro). LRV: light reflectance value (0 = absolute black, 100 = pure white).

Altre informazioni Other information

Prova di temperatura (nastro nero)	A -40 °C e a +80 °C nessun segno visibile di distacco o perdita di adesione.
Temperature test (black tape)	At -40 °C and +80 °C no visible evidence of peeling or loss of adhesion.
Temperatura provata da laboratorio indipendente (Adhesive Technical Services Ltd, Inghilterra). Temperature test performed by an independent laboratory (Adhesive Technical Services Ltd, England).	

Dati tecnici dichiarati dal produttore; prove eseguite da laboratori indipendenti. I valori sono indicativi: verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e applicarlo su superficie pulita e asciutta. Technical data declared by the manufacturer; tests carried out by independent laboratories. Values are for reference only: check the product is suitable for the intended use and apply it to a clean, dry surface.
Informazioni e certificati / Information and certificates: www.adesivisicurezza.it