

Antiscivolo non abrasivo per bagno, doccia e piedi nudi

Non-abrasive anti-slip for bathrooms, showers and bare feet

Descrizione Description

Materiale antiscivolo autoadesivo non abrasivo, in PVC con adesivo acrilico modificato, per zone bagnate e a contatto con la pelle nuda, come vasche e docce.

Non-abrasive self-adhesive anti-slip material, PVC with modified acrylic adhesive, for wet areas and bare skin contact such as baths and showers.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	Valore Value	Metodo di prova Test method
Supporto Back carrier	0.65 mm PVC	Calibro Calliper
Tipo di adesivo Adhesive type	Acrilico modificato a base solvente Modified solvent acrylic	–
Spessore adesivo Adhesive thickness	0.06 mm	–
Spessore totale Total thickness	0.79 mm	–
Adesività iniziale (kg/25.4 mm) Initial tack (kg/25.4 mm)	3.2	PSTC-16
Tenuta Holding power	> 24 ore > 24 hours	PSTC-7
Adesione al distacco 180° (N/20 mm) Peel adhesion 180° (N/20 mm)	18.8	FINAT FTM1
Resistenza alla trazione (N/20 mm) Tensile strength (N/20 mm)	< 200	Lloyd, cella 500 N Lloyd, 500 N load cell
Adesione al distacco (kg/25.4 mm) Peel adhesion (kg/25.4 mm)	1.4	PSTC-1
Resistenza alla trazione, senso macchina (kgf/cm²) Tensile strength, MD (kgf/cm²)	120.4	ASTM D882A:1997
Allungamento a rottura Elongation at break	199%	ASTM D882A:1997
Resistenza allo strappo, senso macchina (kgf/cm²) Tear resistance, MD (kgf/cm²)	5.36	ASTM D1004:1994 – Die C
Stabilità dimensionale, senso macchina Dimensional stability, MD	0%	ASTM D1593:1994
Temperatura di esercizio Temperature range	-30 °C / +70 °C	vedi nota see note

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

Prova Test	Risultato Result
Pendolo EN 16165:2021 (PTV), asciutto / bagnato Pendulum EN 16165:2021 (PTV), dry / wet	1.06 / 0.31
DIN 51097 – piedi nudi DIN 51097 – barefoot	Categoria B Category B

Disponibili anche prove statiche ASTM C 1028-96. Static test results (ASTM C 1028-96) also available.

Colori Colours

Colore Colour	RAL	LRV medio Average LRV
Nero · Black	7021	4
Beige · Beige	1035	37.5
Grigio · Grey	7037	10
Trasparente · Transparent	–	56
Bianco · White	9003	82

LRV: valore di riflettanza della luce (0 = nero assoluto, 100 = bianco puro). LRV: light reflectance value (0 = absolute black, 100 = pure white).
Temperatura provata da laboratorio indipendente (Adhesive Technical Services Ltd, Inghilterra). Temperature test performed by an independent laboratory (Adhesive Technical Services Ltd, England).

Dati tecnici dichiarati dal produttore; prove eseguite da laboratori indipendenti. I valori sono indicativi: verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e applicarlo su superficie pulita e asciutta. Technical data declared by the manufacturer; tests carried out by independent laboratories. Values are for reference only: check the product is suitable for the intended use and apply it to a clean, dry surface.
Informazioni e certificati / Information and certificates: www.adesivisicurezza.it