

Nastro antiscivolo conformabile (supporto in alluminio)

Conformable anti-slip tape (aluminium backing)

Descrizione Description

Nastro antiscivolo con supporto in alluminio morbido, che si adatta alle superfici irregolari. Adesivo acrilico a base solvente, superficie di granuli di ossido di alluminio.

Anti-slip tape with a soft aluminium backing that conforms to irregular surfaces. Solvent acrylic adhesive, aluminium oxide granule surface.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	Valore Value	Metodo di prova Test method
Supporto Back carrier	Alluminio morbido 0.075 mm Soft aluminium 0.075 mm	Calibro Calliper
Spessore totale applicato Total applied thickness	1.12 mm	Calibro Calliper
Tipo di adesivo Adhesive type	Acrilico a base solvente Solvent acrylic	–
Minerale Mineral type	Ossido di alluminio Aluminium oxide	–
Adesione al distacco 180° (N/25 mm) Peel adhesion 180° (N/25 mm)	17.7	FINAT FTM1
Resistenza alla trazione (N/25 mm) Tensile strength (N/25 mm)	148.63	Lloyd, cella 500 N Lloyd, 500 N load cell
Adesione all'acciaio (g/25.4 mm²) Adhesion to steel (g/25.4 mm²)	≥ 2000	PSTC-4
Resistenza al fuoco Fire retardancy	Superata Pass	CAA/FAA spec 8
Temperatura di esercizio Temperature range	-40 °C / +160 °C	–

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

Prova Test	Risultato Result
Pendolo EN 16165:2021 (PTV), asciutto / bagnato Pendulum EN 16165:2021 (PTV), dry / wet	0.99 / 0.75
DIN 51130 – piano inclinato con calzature DIN 51130 – ramp test, shod	Risultati disponibili su richiesta Results available on request

Prova del pendolo secondo BS 7976-2 con cursore TRL, eseguita da laboratori indipendenti riconosciuti. Pendulum test to BS 7976-2 with TRL slider, performed by recognised independent laboratories.

Colori Colours

Colore Colour	RAL	LRV medio Average LRV
Nero · Black	9004	0
Arancione · Orange	2004	18.3
Giallo · Yellow	1023	37.5
Bianco · White	9003	72.3
Nero / giallo (pericolo) · Black / yellow (hazard)	9017 / 1003	0 / 43.5

LRV: valore di riflettanza della luce (0 = nero assoluto, 100 = bianco puro). LRV: light reflectance value (0 = absolute black, 100 = pure white).

Dati tecnici dichiarati dal produttore; prove eseguite da laboratori indipendenti. I valori sono indicativi: verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e applicarlo su superficie pulita e asciutta. Technical data declared by the manufacturer; tests carried out by independent laboratories. Values are for reference only: check the product is suitable for the intended use and apply it to a clean, dry surface.
Informazioni e certificati / Information and certificates: **www.adesivisicurezza.it**